



CARVEL s.r.l.

Produzione sistemi di protezione
ambientale e sicurezza

carvel@carvelsrl.com

www.carvelsrl.com

• SCHEDA TECNICA •

ARMADIO COIBENTATO PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Codice ARM001FAB

MISURE

ESTERNE 1200x600x1950 mm (LXPXH)

INTERNE 1095x446x1540 mm (LXPXH)

PESO

KG. 375

DETTAGLI

3 ANTE CIECHE

3 RIPIANI DI CONTENIMENTO

PORTATA RIPIANO 80 KG.

PESO 375 KG.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. CERTIFICATO COIBENTATO AD ALTA RESISTENZA AL FUOCO TYPE90"

Armadio di sicurezza combinato certificato per lo stoccaggio di prodotti infiammabili, chimici, acidi e basi e Tossici. Armadio certificato secondo le norme EN14470-1, EN61010 e EN16121. Stoccaggio separato di sostanze infiammabili (EN14470-1) e sostanze chimiche (EN61010-1)

Stoccaggio separato di sostanze infiammabili (EN14470-1) e sostanze chimiche (EN61010-1)

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico dello spessore di 1 - 1,5 mm, piegata a freddo - Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Armadio predisposto per la ventilazione
- Armadio dotato di messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Certificati resistenti al fuoco 90 minuti