

## · SCHEDA TECNICA ·

# ARMADIO COIBENTATO SOTTOBANCO per LIQUIDI INFIAMMABILI

**CODICE ARM660FC**

### MISURE

ESTERNE 595 x 520 x 620 mm (LXPXH)

INTERNE 483 x 349 x 493 mm (LXPXH)

**CODICE ARM670FC**

### MISURE

ESTERNE 595 x 520 x 720 mm (LXPXH)

INTERNE 483 x 349 x 593 mm (LXPXH)

### PESO

KG. 73

### DETTAGLI

1 CASSETTONE

CAPACITA' BOTTIGLIE ARMADIO: 12

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. CERTIFICATO COIBENTATO AD ALTA RESISTENZA AL FUOCO TYPE90"

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili con classe di resistenza al fuoco 90 minuti certificati secondo EN 14470-1 EN 14727:2006

Costruito completamente in lamiera di acciaio con spessore 1-1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (esente da Fibrocementa) per alte temperature (800° C) e pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

- Chiusura delle porte automatica con temperature ambiente > 50° C.
- Serratura con chiave e blocco delle porte.
- Piedini regolabili.
- Valvole di chiusura automatiche (70° C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti poste sul cielo e sul fondo dell'armadio.
- Foro espulsione diam. 100 sul tetto dell'armadio.
- Cerniera antiscintilla.
- Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio.
- Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.
- Nuovo sistema di chiusura che permette di mantenere le porte aperte in qualsiasi posizione.

Via Leonardo da Vinci 11/D 20060 Cassina de' Pecchi MI | +39 02 952993 14 | fax. +39 02 952993 22 | P.I./cod.fisc. 03209210966

Tel.

