

• SCHEDA TECNICA •

ARMADIO COIBENTATO DA SOTTOBANCO PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Codice ARM1070FC

MISURE

ESTERNE 1090x520x720 mm (LXPXH)

INTERNE 978x349x593 mm (LXPXH)

PESO

KG. 140

DETTAGLI

1 CASSETTONE CIECA

PIEDINI REGOLABILI DI LIVELLAMENTO

PORTA CON SERRATURA E CHIAVE

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO: 30 LT (CAPACITÀ APPROXIMATIVA)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. CERTIFICATO COIBENTATO AD ALTA RESISTENZA AL FUOCO TYPE90"

Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico galvanizzato con uno spessore da 1 a 1,5 mm, piegata a freddo Grigio RAL 7035 Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio Finitura interna con pannelli realizzati in HPL altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN144701 (nuova versione 2023) Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco certificate che chiudono i condotti quando la temperatura è superiore ai 70 °C secondo la norma DIN 41026 Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione Cerniera in ottone antiscintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte Armadio dotato di messa a terra.

Fissaggio ripiano con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla Ripiani testati per la resistenza al fuoco ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi Certificato di resistenza al fuoco 90 minuti, come da norma EN144701 BV (Nuova versione 2023 Bureau Veritas) Certificato come conforme alla norma EN16121 BV (Bureau Veritas).