



PICCOLI MEDI STOCCAGGI
VASCHE DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA
IN POLIETILENE CON COPERTURA



SCHEDA TECNICA

ARTICOLO **VAS100PVCB**

DIMENSIONI VASCA

1350x1350x950 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI

1500x1500x2690 mm
(LxPxH)



DEPOSITO PER N.1 IBC DA 1000 LT CON COPERTURA IN PANNELLI COIBENTATI

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di contenimento in polietilene e grigliati in polipropilene di colore verde

Volume di raccolta: 1050 lt.

Copertura in pannelli sandwich coibentati, spessore 40 mm

Tetto piano fisso in lamiera zincata

1 porta a due ante battenti totale apertura sul lato lungo

1 griglia di areazione 86x45 H ad alette fisse, posizionate sul retro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vasca di contenimento realizzata in polietilene atossico stabilizzato U.V. di colore ad alta visibilità come richiesto da norma, roto-stampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura autoportante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia. Sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o transpallets. Ideale per lo stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibile con gran parte dei prodotti chimici. Destinata anche per il settore alimentare.

NORMATIVE

Tutela delle acque (D. Lgs. 11/05/1999 n.152-testo vigente). Testo agg. e coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 18/08/2000, n.258, recante "disposizioni correttive e integrative del D.L. 11/05/09, 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24/04/1998, n.128" (supplemento ord. N152/I alla g.u. 18/09/2000, n.218). 2.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (decreto legislativo 04/08/1999, n.372). Attuazione della direttiva 96/617 correlativa alla prevenzione e alla riduzione integrale dell'inquinamento (GU26/10/1999 n.252).