



PICCOLI MEDI STOCCAGGI  
**VASCHE DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA**  
IN POLIETILENE CON COPERTURA



## SCHEDA TECNICA

### ARTICOLO **VAS200PVC**

#### DIMENSIONI VASCA

2540x1370x650 mm  
(LxPxH)

#### DIMENSIONI

2600x1500x2350 mm  
(LxPxH)



#### DEPOSITO PER N.2 IBC DA 1000 LT CAD. CON COPERTURA IN LAMIERA ZINCATA

##### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di contenimento in polietilene e grigliati in polipropilene di colore verde

Volume di raccolta: 1150 lt.

Copertura in lamiera zincata, montata e saldata di spessore 4/10 mm

Tetto piano fisso in lamiera zincata

1 porta a due ante battenti totale apertura sul lato lungo

1 griglia di areazione 86x45 H ad alette fisse, posizionate sul retro.

##### CARATTERISTICHE TECNICHE

Vasca di contenimento realizzata in polietilene atossico stabilizzato U.V. di colore ad alta visibilità come richiesta da norma, roto-stampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura autoportante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia. Sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o transpallets. Ideale per lo stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibile con gran parte dei prodotti chimici. Destinata anche per il settore alimentare.

##### NORMATIVE

Tutela delle acque (D. Lgs.11/05/1999 n.152-testo vigente). Testo agg. e coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 18/08/2000, n.258, recante "disposizioni correttive e integrative del D.L. 11/05/09, 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24/04/1998, n.128" (supplemento ord. N152/I alla g.u. 18/09/2000, n.218). 2.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (decreto legislativo 04/08/1999, n.372). Attuazione della direttiva 96/617 correlativa alla prevenzione e alla riduzione integrale dell'inquinamento (GU26/10/1999 n.252).